



REVISION RECORD				
REV	ECN.	DESCRIPTION	DRFT	DATE

NOTE 1:
UL标准 (UL Standard)
 1. 额定电压与电流: 300V/15A
 Rated voltage/Rated current: 300V/15A
 2. 功频耐压: AC1600V/Min
 Withstanding Voltage: AC1600V/Min
 3. 线径范围: 26~12AWG
 Wire range: 26~12AWG
IEC标准 (IEC Standard)
 1. 额定电压与电流: 320V/20A
 Rated voltage/Rated current: 320V/20A
 2. 线径范围: 0.5~2.5mm²
 Wire range: 0.5~2.5mm²

NOTE 2:
 1. 间距 (Pitch): 5.00mm
 2. 使用温度范围: -40℃~+105℃
 Operating temperature: -40℃~+105℃
 3. 剥线长度: 9~10mm
 Stripping length: 9~10mm
 4. 符合RoHS环保要求
 RoHS Compliance
 5. 未标注公差表
 Undimensioned tolerances

标称尺寸范围 (mm)		实际尺寸范围 (mm)		公差 (mm)	
Pitch range in mm		Nominal dimension range in mm		Tolerance	
≤6	8 ~ 10	≤30	30 ~ 60	0.1/10	∠
~10	~24	~60	~100	~150	∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.20	±0.50	±1.00
					±1'

订购方式 (HOW TO ORDER)
MX2EDGKD-5.00 □ □ P □ - □ - □ □ □ □

型号 间距 极数 客户型号
 Series No. Pitch Poles Customer Request

颜色 (Color)
 1. 灰色 (Gray) 2. 蓝色 (Blue)
 3. 黑色 (Black) 4. 绿色 (Green)
 5. 棕色 (Orange) 6. 红色 (Red)
 7. 黄色 (Yellow) 8. 白色 (White)
 9. 透明 (Transparent)

3	(Spring) 弹片	(Stainless steel) 不锈钢	
2	(Contact) 触点	(Copper alloy) 铜合金 (Ni plated) 镀镍	
1	(Housing) 罩件	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES

PART NO.:	/		
APPD:	/		
CHKD:	/		
DRFT:	/		
THIRD ANGLE PROJECTION	系列	MX2EDGKD-5.00	页码 1/1
	图号	MX2EDGKD500001	比例 1:1

